



# 3

## 波動與聲音

- 3·1 波的傳播
- 3·2 聲波的產生與傳播
- 3·3 聲波的反射與超聲波
- 3·4 多變的聲音

不同樂器交織出美妙的樂聲,真是動聽!

# 3·1 波的傳播







#### 1 波動與波的分類

觸碰平靜水面時,水面會產生振動,並出現以觸碰 點為中心的圓形波,逐漸向外擴展,這種因物質受到擾 動,並將擾動產生的能量向外傳播的現象,稱為**波動**。 擺動繩子產生的繩波、振動彈簧產生的彈簧波等,都是 5 波動現象。

其中,使物質產生擾動的來源,稱為**振源**或**波源**, 而傳遞波動的物質,稱為**介質**;例如以手拉彈簧振動 時,手為振源、彈簧為傳播的介質。


有些波需要藉由介質才能傳播,例如水波、繩波、 10 彈簧波和聲波等,稱為**力學波**。而有些波像是(可見) 光波、無線電波、微波等電磁波,不需要介質就可以傳 播,因此不屬於力學波。以下將藉由探索活動來了解力 學波的特性。





#### 探索活動 彈簧波的傳播


- 1.將彈簧平放在光滑桌面上,在彈簧中綁上絲帶,以便觀察。
- 2.由兩位同學分別手持彈簧兩端,並將彈簧稍微拉長。
- 3.使彈簧一端固定不動,另一端左右來回振動一次(圖3-1)。
- 4.連續而規律的左右振動,觀察此時綁絲帶處的彈簧振動方向 與波的前進方向。
- 5.將彈簧改為前後來 回振動,重複步驟 3和4。



▲ 圖3-1 )彈簧左右來回振動。

探索活動中,當手振動彈簧一次,彈簧就會產生一 個波沿著彈簧傳播,彈簧波的前進方向,就是波傳播的 方向。當手持續振動彈簧時,絲帶只在原處左右(前 後)振動,並沒有隨著波前進,表示波在傳播時,只傳 

波可分為橫波與縱波,如圖3-3,當手左右振動彈 **籌時,形成介質振動方向與波前進方向垂直的波動,稱** 為**橫波**,其波形呈現高低(或橫向)的起伏;而當手前 後推拉彈簧時,形成介質振動方向與波前進方向平行的 10 波動,稱為縱波,其波形呈現縱向的疏密相間。




▲ 圖3-2 彈簧波傳播時,彈 簧上的絲帶不會隨著波前進。




✔ 圖3-3 ) 彈簧可形成橫波與 縱波。

**橫波** 介質振動 方向與波前進方 向垂直的波動。



**縱波** | 介質振動 方向與波前進方 向平行的波動。



#### 2 波的性質

若規律的連續擺動繩子或推拉彈簧,我們可以看到 彼此相連的重複波形,規律並穩定的向外傳播,這種波 稱為**週期波**。以下讓我們來了解週期波有哪些性質。

5

15

#### 橫波

以連續上下擺動繩子所形成的橫波為例來做説明, 繩上原本靜止的各點,會隨著波上下振動,如圖3-4 所示。其中偏離原靜止位置最高的點,稱為**波峰**(A 和E點);偏離原靜止位置最低的點,稱為**波谷**(D 和H點);波峰或波谷到原靜止位置間的距離,稱為 **据幅**(ĒĒ'、HH');相鄰兩波峰、兩波谷或兩個相同 對應位置間的直線距離,稱為**波長**(ĀĒ、DH、BF、 CG),以λ(希臘字母,唸做lambda)表示,波長的 單位常用公尺或公分。

縱波

縱波為疏密相間的波,以圖3-5彈簧所形成的縱波 為例,波形中較密集的部分稱為**密部**;較稀疏的部分稱 為**疏部**;相鄰兩密部中點或相鄰兩疏部中點之間的直線 距離,即為縱波的波長。


76

例 題 3-1 波的分類與性質

在繩子P、Q處分別綁上絲帶,手持繩子右端上下擺動,產生一個向左前進的繩波,而虛線則代表稍後另一瞬間波的形狀,如右圖所示,請問下列敘述何者正確?

(A)P處的介質正在向下運動

- (B)Q處較P處更早到達波谷
- (C)圖中的繩波屬於力學波中的縱波
- (D)上下擺動繩子可以產生縱波,也可以產生橫波。



波前進方向

#### 3 週期與頻率

想要描述週期波隨時間變化的規律性,就需知道波形多久會重複一次。如圖3-6所示,當手擺動繩子,由原靜止5位置到波峰,再回到原靜止位置,接著到波谷,最後又回到原靜止位置,即可產生一個全波。週期波即是由持續規律的擺動所形成,而產生一個全波所需的時間稱為波的週期,以T表示,單位為10秒。在一週期的時間內,波前進的距離恰為一個波長。


振源或介質在每一秒內振動的次數,稱為波的**頻率**,以f表示,單位為 1/秒,稱為**赫茲**(Hz),簡稱為**赫**。 15 若某介質在每一秒內完整振動5次,則 其振動頻率為5赫,而該介質在每一次 完整振動所需的時間為  $\frac{1}{5}$ 秒。可知頻率 與週期互為倒數,其關係式為:


頻率=
$$\frac{1}{週期}$$
 ( $f=\frac{1}{T}$ )


#### ■知識快遞


德國物理學家<u>赫茲</u>(Heinrich Hertz,西元 1857~1894年)於西元1887年首先用實驗證 實了電磁波的存在,並於隔年發表論文。 因他對電磁學有重大貢獻,故頻率的國際單位「赫茲」,便是以他的名字命名。


▶ 圖3-6 )振源來回完整振動一次可產生一個全波。











#### 4 波速


波速=
$$\frac{i\lambda}{i\lambda}$$
= $\frac{1}{i\lambda}$ × 波長=頻率 × 波長  
( $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{1}{T}$  ×  $\lambda = f$  ×  $\lambda$ )

波速的快慢與介質的種類和狀態有關,下一節中我們將會進一步介紹。

#### 例題3-2

頻率、週期與波速

手持彈簧一端,每 秒上下振動彈簧3 次,呈現的波如圖 (一)所示。若改 以每秒上下振動 彈簧2次,則呈現 的波如圖(二)所 示。請完成下表:



波 性質	图 (一)	
頻率(赫)		
週期(秒)		
波長(公分)		
波速(公分/秒)		



雖然石頭落入水中所形成的 水波向外擴展,但是水只會 在原地振動,不會隨著水波 向外擴展,因此無法將球推 回岸邊。

## 3 · 2

## 聲波的產生與傳播







#### ■知識快遞

西元1711年英國人蕭耳 (John Shore,西元 1662~1752年) 發明音叉。 音叉是由彈性金屬(大多為 鋼)製成,末有一柄,兩端 分叉,形如字母「U」。每 一個音叉擁有一固定的基本 振動頻率,受到敲擊後能發 出固定的音高。而它發出的 音高是由它分叉部分的長度 決定,目前440赫(中央C 上的La)的音叉最常為音 樂家使用,長久以來被作為 樂團的調音標準。

## 1 聲波的產生

生活中,我們能聽見各式各樣的聲音,聲音到底是 如何產生的呢?讓我們進行以下探索活動來了解。



## 探索活動 產生聲音的條件

- 1.將一支音叉■靠近耳朵,你是否聽到音叉發出的聲音?
- 2.以小槌敲擊音叉,再將音叉靠近耳朵(圖3-7),你是否聽 到音叉發出的聲音?
- 3.將敲擊過的音叉迅速倒置,使其頂部略微浸沒於裝水的水槽 中(圖3-8),觀察水面的變化。
- 4.以小槌敲擊過音叉後再用手握住,並將音叉靠近耳朵,你是 否聽到音叉發出的聲音? 手握住音叉時有什麼感覺?
- 5.總結以上結果,推測要聽到音叉的聲音,必須有什麼條件?



▲ 圖3-7 )聆聽小槌敲擊音 叉後,音叉發出的聲音。



▲ 圖3-8 )觀察敲擊過的音叉 放入水中後,水面的變化。

在探索活動中,當敲擊音叉使其振動時,不但會發出聲音,也可以使水槽內的水跟著振動而濺起水花(圖3-9);但當用手握住被敲擊後的音叉時,音叉會停止5振動,所發出的聲音也消失了。因此我們可以知道,物體須振動才能產生聲音。


#### 2 聲波的傳播方式


物體振動後,又是如何將聲音傳播到 我們的耳朵呢?如圖3-10A所示,音叉在 空氣中以某一頻率振動時,會使它周圍的 空氣以相同頻率被擠壓或擴張,從而出現 疏密相間的波動,所以在空氣中傳播的聲 波屬於縱波。而此波動經由空氣傳入耳中 時,會使耳膜產生振動,再經由聽神經傳 15 到大腦,產生聽覺(圖3-10B)。



▲ 圖3-9 振動的音叉使水振動並濺起水花。

#### ✔ 圖3-10) 聲波的傳播與聽覺的產生







▲ 圖3-11 耳朵貼在門上,可以透過門板聽見 敲門聲。



▲ 圖3-12) 水上芭蕾舞者可以隨水底揚聲器所 播放的音樂起舞。



▲ 圖3-13) 波以耳的實驗裝置,以抽氣機將密 閉玻璃罩內的空氣抽出,鈴聲就消失了。

#### 3 聲波在介質中傳播

聲波能在空氣中傳播, 也能在固體和 液體中傳播。例如當我們將耳朵貼在門 上,同時另一位同學在門外輕敲,我們可 透過門板聽見聲音(圖3-11);而水上芭 5 蕾的舞者可以隨著水底揚聲器所播放的音 樂起舞(圖3-12)。

若在沒有介質的真空中,聲音還是 可以傳播嗎?十七世紀時,英國科學家 波以耳(Robert Boyle,西元1627~ 10 1691年)在虎克(Robert Hooke,西元 1635~1703年)的協助下發明了抽氣 機,並將其接在一個裝有鈴鐺的容器上, 如圖3-13的實驗裝置,結果發現原本在容 器內叮噹作響的鈴鐺聲,隨著空氣慢慢被 15 抽走,鈴聲越來越小,直至空氣幾乎被抽 完時,就幾乎聽不見鈴聲了。由此可知, 因為沒有空氣作為介質,鈴聲便無法從玻 璃罩內傳出,證明聲波的傳播需要介質, 是一種力學波。

## 動腦時間

在描述銀河系的科幻電影星際大戰中,常可 聽見轟降降的爆炸聲。試想在沒有空氣的太 空中,可不可能聽得到爆炸聲?主角若趴在 缺乏大氣層的外星球地面上,是否可以聽見 外星人走動的聲音?為什麼?

20

### 4 聲波的傳播速率

波速的快慢通常是由介質的種類和狀態決定,也就 是説聲波在不同介質中的傳播速率不相同。如表3-1所 示,20℃時,聲波在固體中傳播速率最快,其次是液 5 體,在氣體中傳播最慢。

此外,介質的溫度、溼度和密度等因素,也會影響聲速;以空氣中的聲速為例,當空氣的溫度越高時,聲速越快 ○ 風向也會影響聲速快慢,順風聲速較快;逆風聲速較慢。

表3-1 20°C時,聲波在不同介質中的傳播速率					
	空氣(氣體)	水(液體)	鋼鐵(固體)		
介質					
速率v(m/s)	343	1482	5200		

#### ■知識快遞

在0°C、乾燥無風的空氣中,聲速約為331公尺/秒;空氣溫度每上升1°C,聲速約增加0.6公尺/秒。若T°C表示氣溫,而v表示在T°C時的聲速(單位為公尺/秒),其關係式為:v=331+0.6T。

#### 例題3-3

聲波的傳播

同學們正在課堂上討論聲波的性質,關於他們的敘述, 正確的請在方框中打✓,錯誤則打×,並修正敘述。

□磬波傳播的方向和空氣振動的方向平往	= <

□在空氣中傳播的聲波屬於橫波。
-----------------

□聲音是由物體振動所產生的。

□在沒有空氣的外太空中,聲	聲音還是可以正常傳播。
---------------	-------------


卢。
t



蚊子所發出的「嗡嗡」聲,是 來自於蚊子飛行時,翅膀振動 空氣所發出的聲音,故蚊子停 在牆上,翅膀停止振動時,就 不會發出聲音。

## 聲波的反射與超聲波








#### 1 聲波的反射

波在前進時遇到障礙物,會有返回原介質的現象, 稱為波的反射。聲波遇到障礙物時也會發生反射現象, 反射回來的聲波稱為回聲或回音。例如在浴室發出的聲 音會比在空曠的海邊響亮,因為聲音在浴室遇到牆壁反 5 射而產牛回聲,部分回聲和原聲重疊,使聲音變得響亮 (圖3-14A);而空曠的海邊障礙物較少,回聲較弱, 也較不易重疊,因此聲音較不響亮(圖3-14B)。

✔ 圖3-14) 浴室與海邊回聲強 弱示意圖



A 浴室空間小,聲波易遇到障礙物產生反射,產 B 海邊空曠,聲波不易遇到障礙物產生反射,聲 牛的回聲使聲音響亮。



音較不響亮。

### 2 聲波反射的應用

生活中有些物品的設計,即是利用聲波反射的原理。例如傳聲筒利用聲波被筒壁反射,將傳播路徑集中在某一方向,因此可使聲音傳播得更遠(圖3-15)。醫 生看病使用的聽診器,則利用聲波會沿著聽診器細管內壁不斷反射的原理,減少聲波能量散失,而使醫生耳朵能接受到較大的音量,以了解病情(圖3-16)。



聲納,是英文縮寫Sonar 的音譯,其英文全稱為 「Sound Navigation And Ranging」(聲音導航與測 距)。



▲ 圖3-15 傳聲筒及其原理示意圖



▲ 圖3-16) 聽診器及其原理示意圖

船艦上的聲納 也是利用聲波反射的原理,來探測 海底深度與魚群、潛水艇等的位置。以探測海底深度為 10 例(圖3-17),我們利用聲波從船艦發出至海底,再反 射回到船艦上所需的時間,以及聲波在海水中傳播的速 率,即可推算出:

✓ 圖3-17) 船艦利用聲納探測 海底深度。

海底深度= $\frac{1}{2}$ ×聲速×時間

吸音板的材質多樣,有木質、棉、布、金屬等等。吸音板表面有很多小孔,聲音進入小孔後,便會在結構有點像海綿的內壁中反射,直至大部分聲波的能量都消耗了,就可達到隔音的效果。

為了在海上航行的安全,人們常用聲納來探測海面下礁石離船的距離,若從發出聲波至接收到海底礁石反射的回聲為止總共經過6秒,且當時海水中的聲速為1500公尺/秒,則船隻與海底礁石的距離為多少公尺?

然而,聲波的反射有時候也會造成我們生活上的困擾,例如音樂廳的空間大,發聲體和反射面距離較遠,使得觀眾會同時聽見原聲和回聲,造成干擾。聲波遇到光滑或堅硬的表面時,反射較強;而遇到有孔隙或柔軟的表面時,則易被吸收,使得回聲減弱,因此,透過增5加可吸收聲波的設備,例如吸音板。、布幔、地毯等,即可減少音樂演奏時受到的回聲干擾(圖3-18)。


#### 動腦時間

當原聲與回聲到達聽者耳朵的時間差大於0.1秒時,聽者才能區別原聲與回聲。若聲速為340公尺/秒,則發聲體和反射面至少需距離多少公尺才可能區別原聲與回聲呢?









△ 圖3-18)音樂廳吸收聲波的設備


#### 3 超聲波

你知道有些動物發出的聲音是人耳聽不到的嗎?人 耳可聽到的聲波頻率範圍大約在20~20000赫之間,這 範圍以外的頻率,人類無法聽到。頻率高於20000赫的 聲波,稱為**超聲波或超音波**。但不論是聲波或超聲波, 在同一介質中傳遞時,聲速是相同的。

各種動物的聽覺頻率範圍不同,許多動物可以聽見 高頻率的聲音,人卻不一定能聽得到。狗、貓、蝙蝠和 海豚都可聽到部分超聲波(圖3-19)。



人耳可聽到的聲音頻率範 圍約20~20000赫,但當 我們拿著小槌以2赫的頻 率敲擊音叉時,為何能聽 到音叉振動的聲音?



超聲波可用來做各種探測,例如用來探測海底地形 的聲納,所使用的就是超聲波;醫學上也經常利用超聲 波來檢查人體內部,例如用超聲波可以檢查孕婦腹中胎 兒的生長情況(圖3-20),應用非常廣泛。此外,超聲 波的高頻率振動,可用來清洗浸在溶劑中的物品,例如 5 超聲波清洗機(圖3-21)、超聲波洗衣機等。



長情況。



▲ 圖3-20) 利用超聲波可以檢查孕婦腹中胎兒的生 ▲ 圖3-21) 超聲波清洗機可清洗物體表面細縫中的 汗垢,具有良好的去汗功能。

#### 例題3-5

超聲波

請依據題目的敘述,填入對應的原因。

甲.聲速太快 乙.聲速太慢 丙.頻率太高 丁.頻率太低


- (1)我們可聽見蚊子拍翅的「嗡嗡」聲,卻聽不見蝴蝶飛 舞時的振翅聲,主要是由於蝴蝶翅膀振動的哪一項特 性所致?
- (2)醫生常用超聲波替孕婦做產前檢查,工程師也會以超 聲波檢測橋梁的安全性,但人類卻聽不到這些「超聲 波」, 這是因為超聲波具有何種特性?



小雯發出的聲音向四周傳播,當聲音遇到障礙物會發生反射現象, 產生回聲,故小雯會聽見自己的聲音傳回來。

# 3 · 4

## 多變的聲音



音樂可以改變環境的氣氛和人的心情,通常只要是物體規則振動所發出的聲音,讓人覺得悦耳,即可稱為樂音。我們要如何描述聲音的不同和變化呢?以下讓我們來了解吧!


#### 🚹 音調與頻率

樂曲有各種不同高低的音階,人耳感受到的聲音的 高低稱為**音調**。音調的高低主要與發聲體的振動頻率有 關(表3-2),發聲體的振動頻率越高,所發出的音調 越高;振動頻率越低,所發出的音調越低。。

	表3-2 C大調八音階的各音頻率對照表							
唱名	Do (中央C)	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do (高音C)
頻率 (赫)	262	294	330	349	392	440	494	524

#### ■知識快遞

成年男性説話時,聲帶振動的頻率一般介於85~180赫之間,而成年女性説話時聲帶振動頻率一般介於165~255赫之間,所以女性音調通常會比男性高。一般樂器所發出的聲音頻率約在20到4000赫之間。



而發聲體的振動頻率會隨著發聲體的鬆緊、長短、 粗細不同而有差異。通常發聲體越緊、越短、越細時, 振動所發出的聲音,頻率越高,音調也越高。以常見的 樂器——烏克麗麗為例(圖3-22),烏克麗麗有四根粗 細不同的弦,當撥彈緊弦、短弦、細弦時,音調較高; 撥彈鬆弦、長弦、粗弦時,音調較低。





音調低



弦的鬆緊













▲ 圖3-22 烏克麗麗弦線與音調高低

樂器中的空氣柱長短也會影響音調,例如排簫(圖 3-23)是由不同長度的管子所組成的樂器,對著管子開口處吹氣,越短的管子,管內空氣柱越短,吹出的音調越高;反之,越長的管子,吹出的音調越低。



▲ 圖3-23) 排簫管內空氣柱的長短會影響吹出的音調。

#### 🛚 <mark>2</mark> 響度與振幅

樂曲要能在適當的段落表現出強弱,才能使音樂更加生動,人耳所感受到的聲音響亮的程度稱為**響度**。如果發聲體振動的振幅越大,聲音的強度也越大,則聲音傳到耳膜時所引起的振動就越強烈,我們所感覺到的聲

10 音響度也越大。為了客觀、精確,可以利用 分貝計(圖3-24)來測量聲音的強度。科學 上常以分貝(dB)■為單位,來表示聲音

強度的等級。




> 圖3-24) 分貝計

以「貝」為聲音強度的單位,是為了紀念發明家<u>貝爾</u>(Alexander Graham Bell,西元1847~1922年)。 1分貝(dB)等於貝(B)的 1/10,科學家將人耳所能聽見的最小聲音強度等級定為0分貝,每增加10分貝,強度就增為10倍。

#### ■知識快遞

聲波在空氣中傳播時是縱波,但由於縱波的波形難以用圖片呈現,所以課本圖中的聲波波形是經由科學軟體轉化後的結果。可利用手機下載聲波感測的APP,例如phyphox,測量聲音的頻率、振幅及波形。




#### 觀念速記

聲音的	聲音的描述				
比較 項目	描述 現象	決定 因素	單位		
音調	聲音 高低		赫		
響度	聲音 強弱		分貝		
音色	聲音 特色				

#### 3 音色與波形

有的時候光聽到聲音,就能猜到是哪位同學在說話,或是辨別什麼樂器在演奏,這是因為不同的發聲體有它獨特的發音特性,此特性稱為**音色**,主要由聲音的波形▶來決定(圖3-25)。



#### 例題3-6

聲音的描述

在優美的交響樂演奏中,也能發現聲音的奧妙。請依據 題目的敘述,填入對應的選項。

甲.振幅 乙.頻率 丙.波速 丁.波形


- (1)聽眾可以聽出鋼琴聲的高低音,主要是因為音調高的 琴聲與音調低的琴聲有何不同?
- (2)聽眾可以聽出鼓聲的強弱,主要是因為響度強的鼓聲與響度弱的鼓聲有何不同?
- (3)聽眾可以分辨長笛與小號的聲音,主要是因為兩者的聲音有何不同?

#### 4 噪音

你是否在生活中聽過覺得吵雜且不舒服的聲音呢? 這種令人感覺不適的聲音稱為**噪音**,噪音的來源很多, 例如汽、機車的引擎和喇叭聲,或工地施工等。

噪音對心理和生理都有不良影響,通常50分貝以 上的聲音會干擾學習,引起些微不舒服;長期處在70 分貝以上的環境,會讓人煩躁不安、精神緊張,造成血 壓升高和胃潰瘍等症狀,甚至損害聽力(圖3-26)。

為了減少噪音危害,政府訂有噪音管制法,若製造 10 足以妨害他人生活安寧之聲音者,可由警察機關依法處 理。而生活中也可見到降低或監控噪音的設施,例如道 路旁的隔音牆、噪音分貝值監控器等(圖3-27)。家中 也可裝設隔音窗等設施來減少噪音。此外,我們也應從






A 道路旁的隔音牆



工地旁的分貝值監控器 圖3-27) 降低噪音干擾的設 施及監控噪音的工具

直尺懸空的長度越長,音調會越低;反之,直尺懸空的長度越短, 音調會越高。

#### ▼ 圖3-26) 噪音對於人體健康的影響對照圖




## 薩克斯風工藝師

「音樂要與人分享,我希望能讓 更多人喜歡薩克斯風。」這是薩克斯 風職人張宗瑤先生心中所秉持的信 念。你知道世界上每三把薩克斯風 中,就有一把來自臺灣嗎?讓我們一 起來了解薩克斯風的獨特魅力吧!

## 侵采瑶

- ◆張連昌薩克斯風 第三代傳人
- ◆張連昌薩克斯風 有限公司董事長





▲<u>圖1</u>) <u>張連昌</u>先生(右二)與朋友們 組成樂團。

▲ 圖2 張宗瑤先生自創品牌,將臺 灣薩克斯風發揚到全世界。



## 第一代<u>張連昌</u>先生是在什麼契機下開始製作薩克斯風?

我的祖父<u>張連昌</u>先生出生於<u>臺中</u><u>后里</u>, 年輕時與朋友們組了樂團(圖1),後來,樂 團中唯一的薩克斯風不幸在火災中燒毀了, 觸動了他想要製造樂器的念頭。

他取得那把燒壞的薩克斯風,自行摸索製造原理,花了三個月的時間,將所有零件細細描繪成圖,完成設計。此外,製造薩克斯風還需要銅、錫、銀等金屬,在那個物資匱乏的年代,他憑著一股傻勁四處張羅材料,以盡善盡美的精神做研發,終於打造出第一把臺灣製造的薩克斯風。



#### **2** 您為什麼決定將祖父的手藝傳 承下去?

説到傳承祖父的手藝,要講到我小時候的一件趣事。傳統習俗中,出生滿周歲時會舉行「抓周」儀式,很巧的是,當時我就抓到祖父所製造的薩克斯風,這似乎註定了我與薩克斯風的緣分。此外,我也受到父親的影響,父親非常希望能將祖父製作薩克斯風的手藝傳承下去。看著他的堅持與熱情,讓我決定全心投入,將祖父的手藝傳承下去。

從祖父開始到父親,我們都是在幫其他品牌代工生產薩克斯風。而我承接這項手藝後,想要創新突破,把樂器製作技術帶領到一個新的里程碑,因此自創品牌,以祖父的名字命名,紀念他對臺灣薩克斯風的貢獻,並將臺灣薩克斯風發揚到全世界(圖2)。



## 在製作過程中,哪些因素會影

薩克斯風的管壁長度、管壁厚薄程度、 製作時使用的金屬材料等,都會影響到它的 音色。

常見的薩克斯風可分為高音、中音、次 中音、低音四種(圖3),其管壁長度以高音 最短,低音最長。在管壁厚薄程度上,必須 恰當,如果太薄,銅片雖然較容易振動及傳 導聲音,但是聲音會不夠圓潤;如果太厚, 聲音則會不夠清亮。

薩克斯風常用的材質有紅銅、白銅、 黃銅,這些是由銅與其他金屬混合而成的材 質。紅銅材質的聲音較厚實、低沉; 白銅材 質的聲音較清亮、圓潤;黃銅材質的聲音則 較鋭利。各有不同的特色,詮釋出的樂曲也 有不一樣的感覺。



中音薩克斯風

(高約70公分)

高音薩克斯風 (高約70公分)

△ 圖3)常見的薩克斯風



對於想要接觸薩克斯風的學 生,該如何挑選一把合適的薩 克斯風呢?

吹奏薩克斯風的門檻不高,指法和直 笛一樣,難度只比直笛稍難一點。挑選薩克 斯風時,試吹很重要,高音和低音要能很好 的吹出來,管壁上的音孔按壓要能流暢,且 蓋板能完全密蓋住音孔,管壁的厚薄度也要 適當。而材質部分則可依照個人的喜好做挑 選,紅銅、白銅與黃銅聲音各有其特色,沒 有好壞之分。

簡單來説,在吹奏 時,如果你覺得你吹出 的聲音是舒服好聽的, 那這就是一把好的薩克 斯風。



次中音薩克斯風 (高約85公分)



(高約140公分)



## 第3章 波動與聲音

#### 3・1 波的傳播



波

依傳播時, 是否需要介質

波傳播時只傳送能量, 不傳送物質。

依介質振動方向

#### 力學波 傳播時需要介質


例如:繩波、彈簧波、聲波

#### 非力學波 傳播時不需介質


例如:光波、無線電波、微波



#### 横波 介質振動方向垂直於波前進方向



#### 縱波 介質振動方向平行於波前進方向



#### 週期、頻率與波速的關係

$$(v = \frac{\lambda}{T} = f \times \lambda)$$

説明 項目	定義	單位
週期 ( <i>T</i> )	振源或介質完整振動一 次所需的時間。	秒
頻率 (f)	振源或介質在每秒內完 整振動的次數。	<u>1</u> 秒、赫(Hz)

頻率與週期互為倒數關係:


$$(f = \frac{1}{T})$$

#### 3・2 聲波的產生與傳播

#### 聲波產生的條件

#### 1.物體發生振動

音叉振動時, 周圍的空氣會 以相同頻率被擠壓或擴張, 做疏密相間的振動。



#### 2.有傳播聲波的介質

以抽氣機將玻璃罩內的空 氣抽出成真空狀態,將聽 不見鈴聲。



#### 介質與波速的關係

介質種類

聲波在介質中的傳播速率

固體>液體>氣體

温度、溼度、密度 介質狀態

空氣溫度越高, 聲速越快

介質的種類與狀態都 相同時,聲波傳播速 率皆相同喔!



#### 3·3 聲波的反射與超聲波

#### 聲波的反射

波在前進時遇到障礙物,會有返回到原介質的現象,稱為波的反射; 聲波遇到障礙物時也會發生反射現象,反射回來的聲波稱為回聲。

1.傳聲筒和聽診器

2. 聲納 應用

3.光滑或堅硬的表面,易反射聲波;有孔隙或柔軟的表面,不易反射 聲波,可用於減少回聲的干擾。

#### 招馨波

人耳的聽覺頻率範圍約在20~20000赫之間,高於20000赫的聲波稱為 定義 超聲波。狗、貓、蝙蝠和海豚可以聽到部分的超聲波。


1. 罄納

應用 2.醫學上利用超聲波來檢查人體內部。

3.超聲波清洗機

#### 聲納

船艦用來探測海底深度或魚 群位置的聲納,是利用超聲 波特性設計的一種儀器,利 用聲波的反射原理,可測量 船艦到障礙物的距離。



#### 3・4 多變的聲音

#### 聲音的描述

描述聲音的方式	描述 現象	單位	決定因素		
音調	聲音的 高低	赫 (Hz)	頻率	樂器的弦線越緊、越短、越細, 或空氣柱越短,音調越高。	
響度	聲音的 強弱	分貝 (dB)	振幅	發聲體的振幅越大,響度越大。	
音色	聲音的 特色		波形	聲音的波形不同,音色也不同。	

#### 噪音

令人感覺不適的吵雜聲音, 稱為噪音。生活中可利用隔 音設備,減少噪音的影響。

